

**ПАСПОРТ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВА57-39**

**Основные технические данные и
характеристики* ВА57-39**

Номинальное рабочее напряжение (Ue): - переменного тока 690В частоты 50, 60Гц; - постоянного тока =220В; =440В

Номинальный ток In: 250А 320А 400А 500А 630А 800А

Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания: 1000А 1250А 1600А 2000А 2500А 3200А 4000А 5000А 6300А

Род тока и номинальное напряжение независимого, минимального или нулевого расцепителя: 24DC 110DC 220DC 24AC 127AC 230AC 400AC

Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода 230AC 400AC

* – на маркировке выключателя

Содержание серебра в выключателях, г:	ВА57-39-3...; ВА57-39-6...	ВА57-39-8...
- на номинальный ток 250А	4,33614	2,89076
- на номинальные токи 320, 400А	8,67228	5,78152
- на номинальные токи 500, 630, 800А	12,60852	8,40568
- вспомогательные контакты		0,44556
- вспомогательные контакты сигнализации		0,2960
- электромагнитный привод		0,1508

Комплект поставки:

выключатель;
комплект зажимов для присоединения медных шин;
комплект крепежных деталей для установки выключателя;
паспорт с руководством по эксплуатации;
сертификат на партию, поставляемую в один адрес – всё по 1 шт.;
межполюсные перегородки – 2 шт.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 3 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, не превышающем установленного в технических условиях, но не более

3,5 лет с момента изготовления.