
Технические данные продукта XZCP0566L5

Характеристики

Кабельный гнездовой разъем M8, 3 раз, кабель PUR 5м





Описание

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для укладки кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительно

Электрическое соединение	Прямая розетка, тип разъема: М8 3 контакта
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
Состав кабеля	3 x 0,34 mm²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[ln] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	<= 5000 мкОм
Сопротивление изоляции	>= 1 FOM
Масса продукта	0.12 кг

Эксплутационные характеристики

степень защиты IP	IP65 IP67 IP69K
рабочая температура	-4080 °C (статический) -580 °C (изгиб)
температура окружающего воздуха при хранении	-4080 °C


Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	#N/A
Регламент REACh	Содержание SVHC в изделии не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизация	Доступен

Contractual warranty

Период 18 месяцев	
-------------------	--


Dimensions



L: Lenght of cable

Connections and Schemes

Connector



BU : Blue BN : Brown BK : Black