

Консоль быстрого набора с LCD-дисплеем на 40 абонентов для телефона SIP-T46G **Yealink EXP40**

Консоль Yealink **EXP40** предназначена для расширения функциональных возможностей IP-телефона Yealink SIP-T46G. Панель выполнена в одном стиле с аппаратом, является логическим продолжением телефона.

Яркие светодиодные индикаторы показывают статус телефонной линии:

- **Красный** – линия занята
- **Зелёный** – линия свободна (абонент зарегистрирован в сети)

Имена абонентов подгружаются из адресной книги телефона и отображаются на большом ярком LCD-дисплее напротив клавиш быстрого набора.



20 клавиш быстрого набора (по 10 – слева и справа от экрана) и возможность скроллинга (переключения экрана) позволяет отслеживать статус и оперативно переключать на 40 телефонных линий (2 экрана).

Тандем Yealink SIP-T46G + EXP40 – оптимальный выбор для секретарей, работников колл-центра и других сотрудников принимающих и распределяющих вызовы из городской сети.

Технические характеристики

- 20 кнопок с двухцветным LED-индикатором.
- 2 дополнительные кнопки для переключения страниц экрана.
- Графический LCD-экран 160 x 320.
- Подсветка экрана.
- Возможность крепления на стену.
- Регулировка угла наклона.
- Двухцветный LED-индикатор (красный или зеленый) для обозначения информации о статусе абонента (BLF).
- Программирование клавиш на следующие сценарии: BLF, быстрый набор, интерком, URL, донабор, конференция, переадресация, трансфер, удержание, DND, повторный вызов, перезвонить, голосовая почта, захват группы, парковка, групповое прослушивание, SMS, общая линия, групповое удержание, личное удержание.
- Питание от телефона при использовании до 2-х модулей.
- 40 программируемых значений на 2-х страницах экрана
- Последовательное соединение до 6 модулей
- Предназначен для телефона Yealink SIP-T46G

Физические характеристики

- LCD-экран: 160x320.
- 2 порта RJ12 (6P6C) для подключения к телефону и подключения дополнительного модуля.
- Вес: 290г.
- Размеры: 127x213x167мм.
- Допустимая влажность воздуха: 10~95%.
- Максимальная температура хранения: 60°C.