

Накладная рамка **НР-100К**



НАЗНАЧЕНИЕ

- Выбор кабеля из пучка.
- Выбор требуемой жилы кабеля.
- Поиск мест повреждений.

Накладная рамка НР-100К применяется совместно с Приемником поисковым ПП-500К или с Головными телефонами ТФ-500.

ОСОБЕННОСТИ

1. Быстрое подключение к кабельной линии.
2. На нагруженных кабельных линиях может применяться без генератора звуковой частоты.
3. Подходит для многожильных кабелей.
4. При автономном использовании в качестве индикатора уровня сигнала в исследуемой коммуникации используются Головные телефоны ТФ-500, подключаемые непосредственно к Накладной рамке НР-100К. Если сигнал в коммуникации относительно слаб, Накладная рамка НР-100К используется в комплекте с Приемником поисковым ПП-500К.
5. Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных погодных условиях, при температурах от -30 до +40° С.
6. Гарантия 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон принимаемых частот	от 50 до 10 ⁴ Гц
Индуктивность	100 мГн
Габаритные размеры	112 x 28 x 74 мм
Масса	0,32 кг
Температура окружающей среды	от -30 до +40° С
Максимальная относительная влажность воздуха при 25°С	90 %
Атмосферное давление	от 630 до 800 мм рт. ст.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Накладная рамка НР-100К	1 шт.
-------------------------	-------

Документация

Руководство по эксплуатации	1 шт.
-----------------------------	-------