

Сравнительные характеристики приемников

ПРИЕМНИК	ПТ-24	ПТ-14	ПТ-04	ПТ-12
ХАРАКТЕРИСТИКА				
РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ, ГЦ	АКТИВ	273, 526, 1024, 8928, 32768 (33К) 491, 512, 982, 2000, 2048, 8440, 9828, 10000	273, 526, 1024, 8928, 32768 (33К)	1024 8928 32768 (33К)
	ПАССИВ	50, 60, 100, 300, 550, 1450, «РАДИО» «ЭФИР»	50, 100, 300, 550, 1450, «РАДИО» «ЭФИР»	50, «РАДИО» «ЭФИР»
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ В РЕЖИМЕ «РАДИО»	10 кГц – 36 кГц			
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ В РЕЖИМЕ «ЭФИР»	48 Гц – 14 кГц			
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ С ПК	ЕСТЬ			НЕТ
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ С GPRS	ЕСТЬ			НЕТ
ПАМЯТЬ, ТОЧЕК	10000			НЕТ
ЦИФРОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СИЛЫ ТОКА И ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ	НА ВСЕХ ЧАСТОТАХ КРОМЕ «РАДИО», «ЭФИР»		НА ВСЕХ ЧАСТОТАХ КРОМЕ «РАДИО», «ЭФИР», 33К	НА ВСЕХ ЧАСТОТАХ КРОМЕ «РАДИО», «ЭФИР»
ФУНКЦИЯ «КОМПАС»	ЕСТЬ		НЕТ	НЕТ
ОДНОВРЕМЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ДВУХ КОММУНИКАЦИЙ	ЕСТЬ	НЕТ		
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА	ЕСТЬ			НЕТ
ПОИСК МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (СОВМЕСТНО С ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ)	ЕСТЬ			НЕТ
ФУНКЦИЯ «ОСТРЫЙ МАКСИМУМ»	ЕСТЬ			НЕТ
ФУНКЦИЯ «РАСТЯЖКА ШКАЛЫ»	ЕСТЬ			НЕТ
ПОИСК ПЕРЕДАЮЩИХ ЗОНДОВ	ЕСТЬ	НЕТ		
ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ, М	ДО 6			
ДИСПЛЕЙ	цветной 55 x 75 мм	цветной 60 x 45 мм	цветной 58 x 45 мм	ч/б 60 x 32 мм
ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРОВ, ЧАС	ДО 10	ДО 5		
МАССА, КГ	1,7		2,4	1,7
ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА, IP	54		42	
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С	От - 30 до + 55	От - 20 до + 55	От - 30 до + 55	От - 20 до + 55