

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ ЩРВ (IP31) ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Корпус металлический, изготовленный по ГОСТ 32397-2013, предназначен для дальнейшей сборки низковольтных распределительных электрощитов. Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Нижнее значение температуры окружающего воздуха - 40 °С.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
Номинальный ток щита, А	до 630
Номинальное напряжение щита, В	до 400
Исполнение	Щ - щит, Р - распределительный, В - встраиваемый
Толщина метал. корпуса, мм	0,7 - 1,0
Толщина метал. монтажной панели оцинкованной, мм	1,0 - 1,2
Климатическое исполнение	УХЛ3
Степень защиты	IP31
Тип защитного покрытия	полиэфирное порошковое покрытие (RAL 7035, RA; 7032)

3. Устройство

3.1. Металлический корпус с защитным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Дверца корпуса запирается на замок.

4. Требования безопасности

4.1. Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается оболочкой корпусов.

4.2. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию корпусов должны производиться в обесточенном состоянии, специально обученным персоналом с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

5. Комплект поставки

- 5.1. Корпус металлический..... 1 шт.
5.2. Паспорт..... 1 шт.
5.3. Упаковка 1 шт.

6. Габаритные и установочные размеры

Таблица 2

Наименование	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество модулей
ЩРВ-18з	330x250x130	18
ЩРВ-36з	500x300x130	36
ЩРВ-48з	600x300x130	48
ЩРВ-54з	500x500x130	54
ЩРВ-72з	500x600x130	72

7. Правила транспортирования

7.1. Транспортировать упакованные корпуса можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С. Транспортная тара предохраняет корпуса от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.

7.2. Корпуса до введения в эксплуатацию должны храниться в заводской упаковке.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. В период гарантийных обязательств обращаться по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная Грязь, д. 65.

9. Свидетельство о приемке

Дата изготовления «_____» _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Произведено: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО», Россия

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

