



Ящик с трансформатором понижающим ЯТП



Ящики с трансформатором понижающим ЯТП-0,25 УЗ, ЯТП-0,4 УЗ, однофазные, с естественным воздушным охлаждением, предназначены для питания сетей местного и ремонтного освещения. Представляют собой металлический корпус, закрытый крышкой. В корпусе устанавливается трансформатор ОСО-0,25; ОСО-0,4 три или два автоматических выключателя, розетка штепсельная на ток не менее 16 А.

ЯТП устанавливаются на стенах или колоннах в закрытых помещениях, не подверженных резкому изменению температуры, воздействию солнечной радиации и атмосферных осадков. Температура окружающей среды от минус 25 °С до плюс 40 °С для умеренного климата, относительная влажность не более 80 %. Высота установки над уровнем моря не более 2000 м. Степень защиты ящиков IP31, IP54 по ГОСТ 14254-96, класс защиты 1 по ГОСТ Р МЭК 536-94. Ящики ЯТП соответствуют требованиям ТУ 3434 -010-08554904-2006, ТР ТС 004/2011.

Трансформаторы тока выпускаются в индивидуальной упаковке.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящиков в эксплуатацию.



Ящик с трансформатором понижающим ЯТП - 025, ЯТП - 0,4, степени защиты IP 31

Наименование	Номинальное напряжение обмоток, В		Количество автоматических выключателей	Номинальная мощность вторичных обмоток ВА	КПД, не м
	первичное	вторичное			
ЯТП - 0,25 УЗ	220	12; 24; 36; 42; 110	2; 3	250	89
	380	12; 24; 36; 42; 110	2	250	89
ЯТП - 0,4 УЗ	220	12; 24; 36; 42; 110	3	400	89
	220	24; 36; 42; 110	2,3	400	89
	380	24; 36; 42; 110	2	400	89

20

