

1. Назначение


1.1 Катушка электромагнитная КТП предназначена для включения, отключения цепи управления контактора электромагнитного серии КТП6000.

2. Технические характеристики

2.1 Параметры катушки электромагнитной:

- Род тока - постоянный;
- Номинальное напряжение - 220В;
- Марка провода - ПЭТ-155;
- Диаметр провода - 0,27 мм;
- A1-A3 - 0,7 кОм - 2500 витков;
- A2-A3 - 2,03 кОм - 13500 витков;
- A1-A2 - 2,1 кОм - 16000 витков;
- Степень защиты - IP00;
- Масса - 0,824 кг.

Рисунок 1



3. Указание мер безопасности

3.1 Все работы, связанные с установкой, демонтажом и заменой катушки производить только специально подготовленному персоналу.

4. Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийный срок эксплуатации пускателя – 2 года с начала ввода в эксплуатацию.

4.2 Рекламации отправлять по адресу: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная Грязь, д. 65, ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО»

5. Свидетельство о приемке

Дата выпуска «__» _____

Штамп технического контроля изготовителя.



Произведено: Произведено: Юэтсинг, Сенхенг Электрик Ко., Лтд, КНР

Made by: YUEQING SENHENG ELECTRIC CO., LTD, PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

