



**КОНТАКТ К01-10У1, К01-10У3
ТОКОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СЕРИИ ПКТ 101**

ЭТИКЕТКА

Назначение

Контакт К01-10У1, К01-10У3 предназначен для крепления патрона токоограничивающего предохранителя серии ПКТ 101, который применяется для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий.

Контакты К01-10У1, К01-10У3 предназначены для эксплуатации в условиях, обеспечивающих защиту от попадания на контакты атмосферных осадков при температуре от +45 °С до -50 °С, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Основные технические данные

Диаметр устанавливаемого колпачка патрона предохранителя, мм – 56
 Номинальное напряжение патрона предохранителя, кВ, до - 10
 Габаритные размеры, мм, не более – 95х75х80
 Масса, кг, не более -0,165
 Климатическое исполнение У1, У3 по ГОСТ 15150-69

Комплект поставки

Контакт,

Этикетка – на партию контактов в один адрес -1 шт.

Установка и монтаж контактов

Установка и монтаж контактов должны производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Требования безопасности

Установка и монтаж контактов должны производиться только при отключенной питающей сети.
 Установка и монтаж контактов должны производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности контактов при эксплуатации необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации для их замены. Замена контактов должна производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Правила хранения и транспортирования

Контакты должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40 °С до -50 °С и относительной влажности до 95%. Срок хранения 2 год со дня отгрузки. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от +50 °С до -50 °С любым видом транспорта при условии защиты контактов от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу контактов при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня отгрузки заказчику.

Срок служб 10 лет. По истечению срока службы контакты утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Контакт соответствует комплекту конструкторской документации 06.540.057 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 1 ДЕК 2019
месяц, год

Контроль провел _____



Штамп ОТК

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»
 Республика Беларусь, 210603, г. Билебок, ул. Комсомольская, д. 11/5
 Тел. +375 212 67-45-14, факс +375 212 67 45 14, email: elekt@beliz.by